

MODÈLE PACK20G10K



CARACTÉRISTIQUES

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre!

Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient.

Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

DESCRIPTION

- Travers en channel 3" au 24" C/C
- Lumières DEL
- Châssis en channel 6" (Modèle Bumper/Timmon)
- Essieux 5 200 lb électriques
- Main 2-5/16" ajustable ou Gooseneck
- Rampe 90" en option
- Largeur hors-tout 102"
- Pneus ST225/75R15 8 plis
- Plancher de madrier 2" x 8"
- Vérin 7 000 lb Drop Leg
- Rail Profilé incluse
- Main 2-5/16" ajustable
- Pochette de côté avec barre plate
- Suspension lame à glissière 2"
- Hauteur plancher 36"
- Tirroir pour rampes standards

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	102"
LONGUEUR UTILISABLE	20' Plancher
ESSIEUX	2 x 5 200 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus 225/75R15 8 plis
POIDS À VIDE	3 520 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	6 380 lb
LONGUEUR HORS TOUT	300"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8"
RAMPE (Option)	Rampes 90" de long rangées dans un tirroir d'une capacité de 5 000 lb
FINITION	Galvanisée à chaud

